

SENSOLUX Solar - Präsenzmelder Kabellos / Batterieless

SENSOLUX®
Für mehr Lichtkomfort und Energieeffizienz.



- ▲ Funktionen:
 - Präsenz- und Bewegungserfassung
 - Lichtmessung
 - Schalten des SENSOLUX Schaltaktors EC
 - Vollautomat: Betreten EIN / Verlassen AUS
- ▲
 - Halbautomat: nur Verlassen AUS
 - div. Nachlaufzeiten
 - Parametrisierung des Schaltaktors
- ▲ Studien zeigen Energieeinsparungen > 20% auf
- ▲ Weltneuheit durch Swiss Engineering

Sensolux Solar-Präsenzmelder

Art. Nr. 300300

E-Nr. 204 300 009

- ▲ Energieautarker Präsenzmelder für Deckenmontage im Innenbereich
- ▲ Keine Verkabelung und keine Batterie notwendig, Speisung durch integrierte Solarpanels
- ▲ Einfachste und schnellste Montage erlaubt niedrige Installationskosten (Montage des Präsenzmelders ohne Verkabelung, kein Schlitten, Bohren etc.)
- ▲ Maximale Flexibilität: Präsenzmelder kann jederzeit umplatziert werden und wird so den Benutzerbedürfnissen optimal gerecht
- ▲ Gerät arbeitet wartungsfrei und ökologisch
- ▲ Übermittelt Daten via Funk (868,3 MHz) an SENSOLUX Schaltaktor EC
- ▲ Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Zweckbauten wie Büros, Schulen, etc.
- ▲ Präsenzmelder lässt sich einfach in bestehende EI-Installationen integrieren und via SENSOLUX Schaltaktor mit konventionellen Schaltern und/oder ALADIN Easyclick Funktastern kombinieren
- ▲ Funktioniert ausschliesslich mit SENSOLUX Schaltaktor EC (Art. Nr. 300810) und SENSOLUX Kabel-Schaltaktor (Art. Nr. 300820)
- ▲ Der Sensolux-Präsenzmelder kann in KNX-Systemen via Gateway ALADIN Easyclick KNX/ENO (Art.Nr. 300850) eingesetzt werden,
- ▲ Optionale Ausrüstung mit 2 Batterien AAA für dunkle Kellerräume etc / Batterielebensdauer ca 8-10 Jahre

Technische Daten:

- ▲ Sendefrequenz: 868,3 MHz
- ▲ Spannungsversorgung:
 - ab 40 – 200 LUX Solarzellen
 - < 40 LUX 2 x 1,5 V / AAA
- ▲ Anlaufzeit: 5 – 10 Min
- ▲ Umgebungstemperatur: +10° bis +50° C
- ▲ Schutzart: IP 50
- ▲ Approbation: CE
- ▲ Erfassungsbereich:
 - Raumhöhe 2,5 m D = 5,0 m
 - Raumhöhe 3,0 m D = 6,0 m

Packungsinhalt:

- ▲ SENSOLUX Solar-Präsenzmelder
- ▲ Montageplatte
- ▲ Installationsanleitung in D / F

Montage:

