

ALADIN Easyclick Funk-Gateway KNX 32 Kanal / AP

ALADIN
EASYCLICK



ALADIN Easyclick KNX-Gateway / ENO 620/622 32 Kanal

Art. Nr. 300850

E-Nr. 205 830 159

- ▲ Gateway als Schnittstelle zwischen Sender/Sensoren mit EnOcean-Technologie und Geräten mit KNX
- ▲ 32 Kanäle einzeln belegbar
- ▲ Einstellbare Funktionen:
 - Schalten / Dimmen (1 Bit / 4 Bit)
 - Jalousiesteuerung (1 Bit)
 - Präsenz (1 Bit)
 - Temperatur (2 Byte)
 - Lichtwert (2 Byte)
 - Fensterkontakte (1 Bit)
- ▲ Zusätzlich können 6 Regelkanäle mit folgende Regelungstypen gewählt werden:
 - Licht kontinuierlich / Licht 2-Punkt
 - Temperatur kontinuierlich / Temperatur 2-Punkt
 - Allgemein 2-Byte-Float, 2-Punkt
 - Allgemein 0...255 (0...100%), 2-Punkt
- ▲ Es können alle Sender mit EnOcean-Technologie eingebunden werden
- ▲ Die Konfiguration von Adressen und Parameter erfolgt mittels ETS. Das Einlernen der Sender und Sensoren erfolgt am Gerät oder mit separat erhältlicher Software ferngesteuert über den KNX-Bus.
- ▲ Ideal für alle KNX-Anwendungen, in welchen energieautarke Funktaster, Funk-Präsenzmelder, Funktermostate etc. auf einfache Weise und ohne Verkabelung benötigt werden
- ▲ Ideal für Nachrüstungen in Gebäuden mit KNX

Technische Daten:

- ▲ Empfangsfrequenz: 868,3 MHz EnOcean
- ▲ Spannungsversorgung: erfolgt über den Bus
- ▲ Stromaufnahme: ca. 25 mA
- ▲ Anschluss: KNX / EIB
- ▲ Umgebungstemperatur: -5° bis +45° C
- ▲ Rel. Luftfeuchtigkeit: 5% - 93%
- ▲ Schutzart: IP 20
- ▲ Sicherheitskleinspannung: SELV DC 24 V
- ▲ Kennzeichnung: KNX / EIB, CE,
- ▲ Herstellung : Deutschland

Masse:

- Gehäuse Typ ENO 620: 70 x 70 x27 mm
- Gehäuse Typ ENO 622: 85 x 85 x37 mm

Packungsinhalt:

- ▲ ALADIN Easyclick KNX-Gateway / ENO 622
- ▲ Installationsanleitung

