

## ALADIN Funktaster 2-fach - ▼▲

### Mit Rahmen "Hager Kallysto line"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

|                       |                  |               |
|-----------------------|------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | <b>E-Nummer:</b> | <b>Farbe:</b> |
| 300172                | 207 032 003      | weiss         |

#### Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

#### Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringer Aufwand)

Design passend zu Kallysto - Line



#### Technische Daten:

|                                       |                                                                                                                                                               |          |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>      | 868,3 MHz / EnOcean                                                                                                                                           |          |          |
| <b>Sendeleistung:</b>                 | 10 mW                                                                                                                                                         |          |          |
| <b>Energieversorgung:</b>             | ■ Interner Energiegenerator batterieles / kabellos                                                                                                            |          |          |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -25° bis +65° C in trockenen Räumen                                                                                                                           |          |          |
| <b>Schutzklasse:</b>                  | IP21 / Schutzklasse 3                                                                                                                                         |          |          |
| <b>Herstellung:</b>                   | CH, EU                                                                                                                                                        |          |          |
| <b>Einbindung mit/in:</b>             | ■ EnOcean UP-Empfänger<br>■ EnOcean REG-Empfänger<br>■ EnOcean DALI-Controller<br>■ KNX- / BACnet- / Modbus-Gateways<br>■ Ampel-System<br>■ Netzfreeschaltung |          |          |
| <b>Steuerung/Verwendung:</b>          | ■ Jalousiesteuerung<br>■ Div. Steuern und Schalten                                                                                                            |          |          |
| <b>Konformität:</b>                   | ■ RED-2014/53/EU<br>■ REACH-1907/2006<br>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)                                                                                           |          |          |
| <b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>         | <b>L</b>                                                                                                                                                      | <b>B</b> | <b>H</b> |
|                                       | 88                                                                                                                                                            | 88       | 14       |
| <b>Montage:</b>                       | Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi                                                                                                           |          |          |
| <b>Einbau in Mehrfachkombination:</b> | ja - Einbau-Set beiliegend                                                                                                                                    |          |          |

#### Produkteunterlagen:

#### Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte  
 1 x Rahmen Kallysto - Line / Grösse 1  
 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen  
 Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung  
 Manual in D / F