ALADIN Funk-Raumthermostat Suisse / Indoor-Solarzelle

Ohne Sollwertverstellung / Kabellos

Erfasst und sendet die Temperaturwerte im Raum. Gerät ohne Sollwertverstellung. Der Funk-Raumthermostat (Raumfühler) funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie und sendet seine Werte/Daten mit Funkprotokoll "EnOcean" an ALADIN-Empfänger, oder via KNX-Gateways an ein übergeordnetes Leitsystem .

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:	
300385	205 411 059	weiss	

Funk Tamparaturfüh	lar / wartungafrai
Funk-Temperaturfüh	ier / wartungsirei
Keine Sollwertverste	llung möglich
Mit Indoor-Solarzelle	
Optional kann eine B	Batterie in dunklen Räumen n

Modul sendet seine Werte mind. alle 100s

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal zur Einbindung in Gebäudeleitsystem (KNX etc)

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue

Ansteuerung von UP-Heizempfänger / 4-Kanal REGs / KNX-Gateways



Technische Daten:

Funktion:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean	
Sendeleistung:	< 10mW Sendeintervall alle 100 Sekunden	
Energieversorgung:	Interner Energiegenerator batterielos / kabellosBackup-Batterie optional	
Betriebstemparatur:	0° bis +40° C	
Schutzklasse:	IP20	
Herstellung:	CH - Schweiz	
Einbindung mit/in:	UP-EmpfängerREG-EmpfängerKNX-Gateways	
Steuerung/Verwendung:	■ Heizungssteuerung	
Zertifizierung:	CE	
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ RoHS-2011/65/EU (RoHS2) ■ Sicherheit-2001/95/EG ■ EMV-2014/30/EU (EMC)	
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H	
	88 88 16	
Montage:	Schrauben, Kleben	
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - möglich	

Lieferumfang:

1 x Raumthermostat 1 x Rahmen EDIZIOdue Manual in D / F



