

ALADIN Funk-Raumthermostat Suisse / Indoor-Solarzelle

Mit Sollwertverstellung / Kabellos

Erfasst und sendet die Temperaturwerte im Raum. Gerät mit Sollwertverstellung. Der Funk-Raumthermostat (Raumfühler) funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie und sendet seine Werte/Daten mit Funkprotokoll "EnOcean" an ALADIN-Empfänger, oder via KNX-Gateways an ein übergeordnetes Leitsystem .

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer: 300386 | E-Nummer: 205 412 059 | Farbe: weiss |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|

Funktion:

Funk-Temperaturfühler / wartungsfrei
Mit Sollwertverstellung am Gerät (+/- 3-5 ° Kelvin)
Mit Indoor-Solarzelle
Optional kann eine Batterie in dunklen Räumen nachgerüstet werden
Modul sendet seine Werte mind. alle 100s

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
Ideal für Neubauten (einfachere Planung)
Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
Design passend zu EDIZIOdue
Ansteuerung von UP-Heizempfänger / 4-Kanal REGs / KNX-Gateways



Technische Daten:

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------|----------|
| Frequenz / Funkprotokoll: | 868,3 MHz / EnOcean | | |
| Sendeleistung: | < 10mW Sendeintervall alle 100 Sekunden | | |
| Energieversorgung: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Indoor-Solarzelle batterieelos / kabellos ■ Backup-Batterie optional | | |
| Betriebstemperatur: | 0° bis +40° C | | |
| Schutzklasse: | IP21 / Schutzklasse 3 | | |
| Herstellung: | CH - Schweiz | | |
| Einbindung mit/in: | <ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ KNX-Gateways | | |
| Steuerung/Verwendung: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Heizungssteuerung | | |
| Konformität: | <ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) | | |
| Masse in mm (LxBxH/T): | L | B | H |
| | 88 | 88 | 20 |
| Montage: | Schrauben, Kleben | | |
| Einbau in Mehrfachkombination: | ja - möglich | | |

Lieferumfang:

1 x Raumthermostat
1 x Rahmen EDIZIOdue
Manual in D / F