

ALADIN Empfänger 1-Kanal / 230V / UP

Für Licht- / Lüftung- und allgemeine Steuerungen

1-Kanal Unterputz-Empfänger zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern. Jeder Kanal kann individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parameter belegt werden.

Artikelnummer: 300610	E-Nummer: 304 140 009	Farbe: grün
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)
 1-Tasten-Funktion
 Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)
 Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht / Zeiten: 2 - 120 min
 Lüfterfunktion mit Vorlauf- / Nachlaufzeiten (div. Laufzeiten)
 Hotelcard-Schalter
 Präsenzmelder / Bewegungsmelder
 Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff)
 Repeater-Funktion einstellbar
 Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

Einsatzbereich:

Für Beleuchtung
 Für Ventilation
 Zur Türsteuerung
 Für Motoren
 Für Pumpen

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Standby-Verbrauch:	< 0,5 W						
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glühlampen (ohmsche Last): 2500 W ■ HV-Halogenlampen: 1200 W ■ Motorenlast: 600 VA ■ EVG-Last: 3 Stk 						
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V						
Betriebstemperatur:	-20° bis +40° C						
Absicherung:	max. 16A						
Schutzklasse:	IP20						
Herstellung:	CH, EU						
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreeschaltung 						
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>51</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	H	52	51	26
L	B	H					
52	51	26					
Montage:	UP - Unterputz						

Produkteunterlagen:



Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger
 Manual in D / F