

ALADIN Empfänger 1-Kanal / 230V / UP / potentialfrei

Für Licht- / Tür- und allgemeine Steuerungen

1-Kanal Unterputz-Empfänger zum potentialfreien Schalten und Steuern von Türen, Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern. Jeder Kanal kann individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parameter belegt werden.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300612	304 144 009	grün

Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)
 1-Tasten-Funktion
 Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)
 Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht / Zeiten: 2 - 60 min
 Lüfterfunktion mit Vorlauf- / Nachlaufzeiten (div. Laufzeiten)
 Hotelcard-Schalter
 Präsenzmelder / Bewegungsmelder
 Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff) Repeater-Funktion einstellbar
 Repeater-Funktion
 Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W						
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glühlampen (ohmsche Last): 2500 W ■ HV-Halogenlampen: 1200 W ■ Kleinspannung 30V DC: 150 W ■ Motorenlast: 600 VA ■ EVG-Last: 3 Stk ■ Schaltleistung: max. 5 A 						
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V						
Betriebstemperatur:	-20° bis +40° C						
Absicherung:	max. 16A						
Schutzklasse:	IP20						
Herstellung:	CH, EU						
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten 						
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>51</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	H	52	51	26
L	B	H					
52	51	26					
Montage:	UP - Unterputz						



Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger
 Manual in D / F