ALADIN Empfänger 2-Kanal / 230V / UP

Für Licht- / Lüftung- und allgemeine Steuerungen

2-Kanal Unterputz-Empfänger zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern. Jeder Kanal kann individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parameter belegt werden.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300620	304 141 009	grün

Funktion:

- 2-Tasten-Funktion (Standard)
- 1-Tasten-Funktion
- Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)
- Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht / Zeiten: 2 - 120 min
- Lüfterfunktion mit Vorlauf- / Nachlaufzeiten (div. Laufzeiten)
- Präsenzmelder / Bewegungsmelder
- Hotelcard-Schalter
- Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff)
- Repeater-Funktion einstellbar
- Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Schaltleistung:	■ Glühlampen (ohmsche Last): 500 W ■ HV-Halogenlampen: 100 W ■ EVG-Last: 1 Stk (pro Kanal) ■ Induktive Last: 100 VA
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemparatur:	-20° bis +40° C
Absicherung:	max. 16A
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	CH, EU
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** 52 **B** 51 **H** 26
Montage:	UP - Unterputz

Lieferumfang:

- 1 x UP-Empfänger
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch