

**ALADIN Jalousie-Empfänger 2-Kanal / 230V / UP****Für Jalousie, Rollläden, Markisen / 1 Motor**

Unterputz-Empfänger zum Steuern von Jalousie, Rollläden und Markisen, sowie anderer ähnlicher elektrischer Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern.

<b>Artikelnummer:</b> 300630	<b>E-Nummer:</b> 304 112 009	<b>Farbe:</b> grün
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**Funktion:**

AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung (Standard)  
 AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung  
 EIN/AUS der Sonnenschutzfunktion  
 Sicherheitsfunktion zum Blockieren des Rollladens  
 Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff)  
 Repeater-Funktion einstellbar  
 Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (zB. Zeiten/Wippenbelegung etc.)

**Einsatzbereich:**

Für Jalousie  
 Für Rollläden  
 Für Sonnenstoren / Markisen  
 Ansteuerung: für 1 Motor

**Technische Daten:**

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean						
<b>Standby-Verbrauch:</b>	< 0.5 W						
<b>Schaltleistung:</b>	■ Motorenlast: 600 VA						
<b>Energieversorgung:</b>	■ Netzspannung ~ 230V						
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20° bis +40° C						
<b>Schutzklasse:</b>	IP20						
<b>Herstellung:</b>	CH, EU						
<b>Einbindung mit/in:</b>	■ UP-Empfänger						
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	■ Jalousiesteuerung						
<b>Zertifizierung:</b>	KEMA/KEUR, CE						
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EMV-2014/30/EU (EMC)</li> <li>■ EN 60669</li> <li>■ EN 62479</li> <li>■ EN 300220</li> <li>■ EN 301489</li> </ul>						
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>51</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	H	52	51	26
L	B	H					
52	51	26					
<b>Montage:</b>	UP - Unterputz						

**Lieferumfang:**

1 x UP-Empfänger  
 Manual in D / F