

# ALADIN Empfänger 1-Kanal / Baldachin / 230V / UP

## Für Licht- / Lüftung- und allgemeine Steuerungen

Unterputz-Empfänger mit Anschlussdrähten zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern. Einfachste Anlernung aller ALADIN Sender (Wand- / Handtaster, etc.). Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Funktaster ohne Verkabelung / kein Schlitzen, Bohren etc.). Empfänger zum Einbau in Leuchtenfassungen.

<b>Artikelnummer:</b>	<b>E-Nummer:</b>	<b>Farbe:</b>
300640	304 110 009	grün

### Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)
1-Tasten-Funktion
Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)
Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht / Zeiten: 2 - 120 min
Lüfterfunktion mit Vorlauf- / Nachlaufzeiten (div. Laufzeiten)
Hotelcard-Schalter
Präsenzmelder / Bewegungsmelder
Lichtszenen
Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff)
Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean						
<b>Standby-Verbrauch:</b>	< 0.5 W						
<b>Schaltleistung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glühlampen (ohmsche Last): 2500 W</li> <li>■ HV-Halogenlampen: 1200 W</li> <li>■ Motorenlast: 600 VA</li> <li>■ EVG-Last: 3 Stk</li> </ul>						
<b>Energieversorgung:</b>	■ Netzspannung ~ 230V						
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20° bis +40° C						
<b>Absicherung:</b>	max. 16A						
<b>Schutzklasse:</b>	IP20						
<b>Herstellung:</b>	CH, EU						
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> </ul>						
<b>Zertifizierung:</b>	KEMA/KEUR, CE						
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EMV-2014/30/EU (EMC)</li> <li>■ EN 60669</li> <li>■ EN 62479</li> <li>■ EN 300220</li> <li>■ EN 301489</li> </ul>						
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>51</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	H	52	51	26
L	B	H					
52	51	26					
<b>Montage:</b>	UP - Unterputz						



### Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger
Manual in D / F