

# ALADIN LED-Dimm-Empfänger 1 Kanal / mit Nebenstelle / 230V / UP

## Zum Dimmen und Schalten von LEDs (230V)

ALADIN Dimm-Empfänger für LED-Leuchten (230V). Zum Dimmen und Schalten von dimmbaren 230V-LEDs, Halogen- und Glühlampen. Ansteuerung via ALADIN Funksender, oder via Nebenstelle (für verkabelte Taster), Phasenabschnittsdimmer für Lasten "LED/R/C", Softstart zum Schutz der Leuchten, bidirektional mit Statusinfo, verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300651	304 111 019	grün

### Funktion:

- Schalten / Dimmen
- 2-Tasten-Funktion mit Memory (Standard)
- 2-Tasten-Funktion ohne Memory (Werte einstellbar)
- 1-Tasten-Funktion mit Memory
- Minuterie (mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht / Zeiten: 2 - 120 min
- Lichtszenen
- Hotelcard-Schalter
- Präsenz- und Bewegungs, Lichtsensoren
- optionale Parametereinstellungen: Dimmgeschwindigkeit, min/max. Dimmwert, Dimmkurve
- Repeater-Funktion einstellbar
- Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (zB. Zeiten/Wippenbelegung etc.)

### Einsatzbereich:

- Zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten (max. 150W)
- Zum Dimmen und Schalten von Halogen und Glühlampen (max. 300W)



### Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glühlampen (ohmsche Last): 300 W</li> <li>■ HV-Halogenlampen: 300 W</li> <li>■ LED-Leuchten / dimmbar: 150 W</li> <li>■ Minimallast: 1 W</li> </ul>
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	CH, DE
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EMV-2014/30/EU (EMC)</li> <li>■ NS / LV Directive 2014/35/EU</li> <li>■ EN 55015</li> <li>■ EN 60669</li> <li>■ EN 61000</li> <li>■ EN 61547</li> <li>■ IEC/EN 62368</li> <li>■ EN 62479</li> <li>■ EN 300220</li> <li>■ EN 301489</li> </ul>
Masse in mm (LxBxH/T):	L      B      H 50      47      30
Montage:	UP - Unterputz

### Lieferumfang:

- 1 x UP-Empfänger
- Manual in D / F