

# ALADIN LED-Dimm-Empfänger 1 Kanal / mit Nebenstelle / 230V / UP

## Zum Dimmen und Schalten von LEDs (230V)

ALADIN Dimm-Empfänger für LED-Leuchten (230V). Zum Dimmen und Schalten von dimmbaren 230V-LEDs, Halogen- und Glühlampen. Ansteuerung via ALADIN Funksender, oder via Nebenstelle (für verkabelte Taster), Phasenabschnittsdimmer für Lasten "LED/R/C", Softstart zum Schutz der Leuchten, bidirektional mit Statusinfo, verschiedenste Einstellmöglichkeiten

<b>Artikelnummer:</b> 300651	<b>E-Nummer:</b> 304 111 019	<b>Farbe:</b> grün
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

### Funktion:

Schalten / Dimmen  
 2-Tasten-Funktion mit Memory (Standard)  
 2-Tasten-Funktion ohne Memory (Werte einstellbar)  
 1-Tasten-Funktion mit Memory  
 Minuterie (mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht / Zeiten: 2 - 120 min  
 Lichtszenen  
 Hotelcard-Schalter  
 Präsenz- und Bewegungs-, Lichtsensoren  
 optionale Parametereinstellungen: Dimmgeschwindigkeit, min/max. Dimmwert, Dimmkurve  
 Repeater-Funktion einstellbar  
 Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (zB. Zeiten/Wippenbelegung etc.)

### Einsatzbereich:

Zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten (max. 150W)  
 Zum Dimmen und Schalten von Halogen und Glühlampen (max. 300W)

### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Standby-Verbrauch:</b>	< 0,5 W		
<b>Schaltleistung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glühlampen (ohmsche Last): 300 W</li> <li>■ HV-Halogenlampen: 300 W</li> <li>■ LED-Leuchten / dimmbar: 150 W</li> <li>■ Minimallast: 1 W</li> </ul>		
<b>Energieversorgung:</b>	■ Netzspannung ~ 230V		
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° bis +40° C		
<b>Schutzklasse:</b>	IP20		
<b>Herstellung:</b>	CH, DE		
<b>Einbindung mit/in:</b>	■ UP-Empfänger		
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	■ Lichtsteuerung		
<b>Zertifizierung:</b>	KEMA/KEUR, CE		
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EMV-2014/30/EU (EMC)</li> <li>■ NS / LV Directive 2014/35/EU</li> <li>■ EN 55015</li> <li>■ EN 60669</li> <li>■ EN 61000</li> <li>■ EN 61547</li> <li>■ IEC/EN 62368</li> <li>■ EN 62479</li> <li>■ EN 300220</li> <li>■ EN 301489</li> </ul>		
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>
	50	47	30
<b>Montage:</b>	UP - Unterputz		

### Produkteunterlagen:



### Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger  
 Manual in D / F