

ALADIN Raumthermostat-Empfänger 1 Kanal / 230 V / UP

Zur Heizungssteuerung

Unterputz-Empfänger zum Steuern und Regeln des Heizsystems. Empfängt Werte des ALADIN Funk-Raumthermostaten (Raumfühler) und der ALADIN Fensterkontakte / Fenstergriffe. Es können max. 1 Raumfühler und bis 10 Fensterkontakte / Fenstergriffe eingerichtet werden.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300682	304 162 009	grün

Funktion:

- Heizen mit 2-Punkt Ausgang
- Lokale Sollwertverstellung am Raumfühler
- Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff)
- Einstellbare Parameter: Basis-Sollwert, Absenktemperatur, Inversbetrieb

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	0.7 W
Schaltleistung:	■ Ohmsche Last: 2500 W
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemperatur:	-20° bis +40° C
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	CH, EU
Steuerung/Verwendung:	■ Heizungssteuerung
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	L B H 52 51 26
Montage:	UP - Unterputz

Lieferumfang:

- 1 x UP-Empfänger
- Manual in D / F

