

ALADIN REG Schaltmodul, 4 Kanal, ohne SPV

Erweiterung (Antennenmodul erforderlich)

Erweiterungsmodul, Reiheneinbaugerät-Schaltmodul (2TE), 4-Kanal, ohne Spannungsversorgung für den internen BUS. Das REG kann für vielfältige Anwendungen wie Steuerung von Licht, Lüftung, Heizung, Steuerungen und Anwendungen jeglicher Art verwendet werden. Der Einbau erfolgt im Schaltschrank (DIN-Schiene). Bis 128 unterschiedliche REG-Module, oder Antennen-Module können auf einfache Weise via Modul-BUS (RJ45 Stecker) kombiniert werden. Sichere Funkverbindung auch in grossen Gebäuden, da beliebig viele Antennen-Module in Serie via Antennen-BUS (G51-Kabel) auf das REG-System geführt werden können. 4 potentialfreie Relaisausgänge sind unabhängig voneinander einstellbar.

Artikelnummer: 300692	E-Nummer: 405 660 419	Farbe: hellgrau
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)
 1-Tasten-Funktion
 Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)
 Hotelcard-Funktion
 Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhäuslicht / Zeiten: 2 - 60 min
 Minuterie ohne Abschaltwarnung
 Lüfterfunktion (verzögert EIN / mit Nachlaufzeit AUS)
 Hotelcard-Funktion
 Präsenzmelder / Bewegungsmelder
 Lichtszenen
 Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff)
 Heizungssteuerung
 Potentialfrei
 Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

Einsatzbereich:

Zur zentralen Steuerung beliebiger Verbraucher durch alle Funksender

Montage in Schaltschrank / Tableau

Technische Daten:

Standby-Verbrauch:	< 1 W / Betrieb: 70 mA						
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glühlampen (ohmsche Last): 2000 W ■ HV-Halogenlampen: 1500 W ■ Motorenlast: 3 A ■ Potentialfrei 						
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Netzspannung ~ 230V ■ Bussystem / interner Bus 						
Betriebstemperatur:	-20° bis +40° C						
Absicherung:	max. 16A						
Schutzklasse:	IP20						
Herstellung:	CH, EU						
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ REG-Empfänger 						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Jalousiesteuerung ■ Heizungssteuerung 						
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35</td> <td>87</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	H	35	87	60
L	B	H					
35	87	60					
Montage:	Einbau Schaltschrank / Tableau						

Produkteunterlagen:



Lieferumfang:

1 x REG-Empfänger (2TE)
 Kabel für Modul-Bus mit RJ45-Stecker
 Manual in D / F