

## ALADIN REG Jalousie-Modul, 2 Motoren, ohne SPV

(Antennenmodul und Spannungsversorgung erforderlich)

Erweiterungsmodul, Reiheneinbaugerät-Jalousie-Modul (2TE) zur Steuerung von 2 Jalousie- und Rollladenmotoren, ohne Spannungsversorgung für den internen BUS. Das REG kann für vielfältige Anwendungen zur Steuerung verwendet werden. Der Einbau erfolgt im Schaltschrank (DIN-Schiene). Bis 128 unterschiedliche REG-Module, oder Antennen-Module können auf einfache Weise via Modul-BUS (RJ45 Stecker) kombiniert werden. Sichere Funkverbindung auch in grossen Gebäuden, da beliebig viele Antennen-Module in Serie via Antennen-BUS (G51-Kabel) auf das REG-System geführt werden können. 4 potentialfreie Relaisausgänge sind unabhängig voneinander einstellbar.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300694	405 430 119	hellgrau

### Funktion:

- Für 2 Motoren / 2 Kanal
- Zweitastbedienung / Jalousiebetrieb (Standard-Einstellung)
- Zweitastbedienung (Rollladenbetrieb)
- Eintastbedienung
- Taster / Impuls
- Service
- Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (zB. Zeiten/Wippenbelegung etc.)



### Technische Daten:

Standby-Verbrauch:	< 1 W / Betrieb: 40 mA
Schaltleistung:	■ Motorenlast: 1 A
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V ■ Bussystem / interner Bus
Betriebstemperatur:	-20° bis +40° C
Absicherung:	max. 16A
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	CH, EU
Einbindung mit/in:	■ REG-Empfänger
Steuerung/Verwendung:	■ Jalousiesteuerung
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE
Konformität:	■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669
Masse in mm (LxBxH/T):	L      B      H 35      87      60
Montage:	Einbau Schaltschrank / Tableau

### Lieferumfang:

- 1 x REG-Empfänger (2TE)
- Kabel für Modul-Bus mit RJ45-Stecker
- Manual in D / F