

ALADIN Funk-Rauchmelder

Für EnOcean / KNX

Funk-Rauchmelder unidirektional, benötigt keine Verkabelung. Alarmiert lokal akustisch und sendet Signal an Empfänger oder KNX-Gateway. Mit dem Rauchmelder können angeschlossene Geräte via Empfänger automatisch ausgeschaltet werden. In Bauten mit KNX kann der Alarm über Funk ans KNX-Gateway gesendet und anschliessend im Leitsystem verarbeitet werden.

Artikelnummer: 300726	E-Nummer: 205 490 059	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

Alarmiert akustisch mit 85 dB
Sendet bei Alarm Signal an Empfänger / KNX-Gateway

Einsatzbereich:

Zur lokalen Alarmierung und Ausschalten eines Verbrauchers (zB Kochherd / Waschmaschine etc.)

Zur punktuellen Einbindung via KNX in die Gebäudeautomation

zB. in Serverräumen, Villen etc.

Nicht zum Einsatz als BMA-Anlage nach VKF



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	10 mW		
Spannungsversorgung:	9 V Lithium-Batterie		
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Herstellung:	CH, DE		
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ KNX-Gateways 		
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten 		
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	95	95	53
Montage:	Schrauben		
Einbau in Mehrfachkombination:	nein		

Lieferumfang:

1 x Rauchmelder

Manual in D / E