

ALADIN Mini-Bewegungsmelder

Mobil, batteriegespiessen

Zum mobilen Erfassen von Bewegung mit kleinstem Gerät ohne Verkabelung. In Durchgängen, Arbeitsplatz, Technik, etc. Bei Erfassung einer Bewegung wird per Funk ein Einschaltsignal gesendet. Damit können Verbraucher drahtlos über Empfänger einschaltet werden. Wird keine Bewegung mehr erkannt, erfolgt nach ca. 6s ein Ausschaltsignal. Je nach Einstellung des Empfängers schaltet dieser sofort (Impuls-Funktion), oder nach der eingestellten Nachlaufzeit (Minuterie-Funktion).

Artikelnummer: 300727	E-Nummer: 205 400 059	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

Sendet Signal EIN beim Erfassen von Bewegung und solange Bewegung erkannt wird

Sendet Signal AUS wenn keine Bewegung mehr erkannt wird

Erfassung: ca. 5 m / Winkel ca. 100°

Einsatzbereich:

Wohnen

Gewerbe

Tür- und Maschinensteuerung

Ansteuerung Klingel



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	10 mW		
Betriebstemperatur:	-20° bis +40° C		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Sicherheitskleinspannung:	Ja		
Herstellung:	CH, DE		
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways 		
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten 		
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	20	100	27
Montage:	Kleben		
Einbau in Mehrfachkombination:	nein		

Lieferumfang:

1 x Mini-Bewegungsmelder

1 x Langzeit-Batterie 1,5 AA

Manual in D / F