

ALADIN EnOcean BACnet IP Gateway

40 Kanäle

Das Gateway dient als bidirektionale Schnittstelle zwischen Sender/Sensoren oder Empfängern mit EnOcean-Technologie und Geräten mit BACnet. Das Gerät kann Befehle und Messwerte von EnOcean Funksensoren auf den BACnet übertragen. Ebenso können damit EnOcean Funkaktoren über BACnet angesteuert werden. Ideal für alle BACnet-Anwendungen, in welchen energieautarke Funktaster, Funk-Präsenzmelder, Funktermostate etc. auf einfache Weise und ohne Verkabelung benötigt werden. Oder aber auch, um in Renovationen/Erweiterungen EnOcean-Empfänger (mit Speisung 230V/24V/12V) über BACnet anzusteuern. Das Gerät bietet so in Bauten mit BACnet maximale Freiheit in Planung und Installation.

Artikelnummer: 300840	E-Nummer: 205 830 479	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

Schalten / Dimmen / Steuern / Szenen
 Jalousiesteuerung
 Präsenzmelder / Fensterkontakt / Fenstergriff / Hotelcard
 Temperatur / Lichtwert / Feuchtigkeit / Gas
 Umweltsensoren
 Heizventile
 Digitaleingänge
 Regelung/Logik
 Zeitschalter (Einschaltverzögerungen, Nachlaufzeiten)
 Lichtsteuerung
 Impulsschaltung (Toggle)
 Max. 40 Kanäle
 Bidirektionale Funktionsweise (ist Sender und Empfänger)

Einsatzbereich:

In Gebäuden mit BACnet
 Mehr Flexibilität bei der Planung und Installation von Sender und Sensoren
 Kosteneinsparung durch geringeren Verdrahtungsaufwand
 Einfachste Nachrüstung

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Spannungsversorgung:	24 V DC		
Betriebstemperatur:	+5° bis +40° C		
Schutzklasse:	IP20		
Sicherheitskleinspannung:	Ja		
Herstellung:	DE		
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean Multisensoren ■ EnOcean Raumthermostate ■ EnOcean Funktaster ■ EnOcean UP-Empfänger ■ EnOcean REG-Empfänger ■ EnOcean DALI-Controller 		
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Jalousiesteuerung ■ Heizungssteuerung 		
Zertifizierung:	CE		
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ RoHS-2011/65/EU (RoHS2) ■ EN 55032 		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	126	71	25
Montage:	AP - Aufputz		

Produkteunterlagen:



Lieferumfang:

1 x BACnet-Gateway
 Manual in D / E