


ALADIN Set 2 / Multi-Empfänger 1-Kanal + Funktaster

Empfänger mit Nebenstelle 300816 + Funktaster 300130

Set bestehend aus: ALADIN Multi-Empfänger mit Nebenstelle (für konventionelle Taster / Schalter) zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern. ALADIN Funktaster 1-fach, weiss. Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.




Artikelnummer: 300981	E-Nummer: 207 982 009	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)
1-Tasten-Funktion
Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp) / Inverser Impuls / Zeiten: 1s-5s
Minuterie / Zeiten: 2 - 120 min
Nebenstelle: Minuterie: diverse Nachlaufzeiten
Hotelcard-Funktion
Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

Einsatzbereich:

Zur Erweiterung bestehender Installationen (verkabelt) mit Funktaster
Bei Renovationen mit unterschiedlichen Schaltkreisen (Erweiterung mit Funktaster)
Bei Gebäuden mit problematischen LEDs (höhere Einschaltspitzen)
Kleine Bauform / Einbau bei knappem Platz



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W						
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glühlampen (ohmsche Last): 2000 W ■ HV-Halogenlampen: 1000 W ■ Motorenlast: 600 VA ■ EVG-Last: 5 Stk 						
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V						
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C						
Absicherung:	max. 13A						
Schutzklasse:	IP20						
Herstellung:	CH, DE						
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean UP-Empfänger ■ Netzfreeschaltung 						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten 						
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table border="1"> <thead> <tr><th>L</th><th>B</th><th>H</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>38</td><td>47</td><td>24</td></tr> </tbody> </table>	L	B	H	38	47	24
L	B	H					
38	47	24					
Montage:	UP - Unterputz						

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger
1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
Manual in D / F