

ALADIN Commutateur Hôtelcard

Avec le cadre "Feller EDIZIOdue"

Le lecteur commutateur Hotelcard ALADIN énergétiquement autarcique sert à conserver la carte d'hôtel et à garantir une grande sécurité et une économie d'énergie. En retirant la carte, tous les consommateurs électriques non utilisés seront automatiquement déconnectés par le biais de récepteurs ALADIN. L'alimentation est réactivée dès que la carte est à nouveau insérée. Le commutateur Hotelcard ne nécessite aucun câblage ni batterie et peut être ajouté simplement à une installation existante.

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| No d'article: 300180 | E-No: 305 900 009 | Couleur: blanc |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|

Fonctions:

Emette signal avec insérer / retirer de la card
 Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans batterie)
 Fonctionne avec des cartes de format 86 x 54 mm
 Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz / avec NFC (à partir d'octobre 2020)

Domaine d'applications:

Dans des hôtels ou des bâtiments qui utilisent un système de cartes pour l'occupation des chambres
 Contrôle l'alimentation électrique de la chambre par radio à l'aide d'un récepteur ALADIN
 Conception adaptée à EDIZIOdue (cadre modifié)



Caracteristiques techniques:

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Fréquence / Protocole radio: | 868,3 MHz / EnOcean | | |
| Puissance d'émission: | 10 mW | | |
| Alimentation d'énergie: | ■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage | | |
| Température ambiante: | -25° à +65° C dans des locaux secs | | |
| Type de protection: | IP21 / classe de protection 3 | | |
| Sicherheitskleinspannung: | Ja | | |
| Production: | CH, DE | | |
| Intégration avec/dans: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Récepteur ENC ■ Récepteur AMD ■ DALI-Controller ■ KNX-passerelle ■ Commutation fiable | | |
| Contrôle/Utilisation: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. | | |
| Conformité: | <ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) | | |
| Dimensions en mm (LxLxH/P): | L | L | H |
| | 87 | 87 | 24 |
| Installation: | Vissage / collage | | |
| Installation en combinaison multiple: | Non | | |

Livraison:

| |
|---|
| 1 x Commutateur Hôtelcard |
| 1 x cadre de recouvrement EDIZIOdue (modifié interne) |
| Feuille à coller spécial |
| Notice en Fr / De |