

ALADIN prise intermédiaire, 230V

Pour prise T13 / 1 canal

Prise/récepteur type 13 pour la commutation de lampadaires, de multimedia etc, en tenant compte des diverses fonctions et paramètres au choix. Il reçoit le signal radio de tous les émetteurs ALADIN. Fonctionne bidirectionnel. Il est possible d'attribuer jusqu'à 32 émetteurs radiocommandés par récepteur. Installation très simple.

No d'article: 300531	E-No: 204 120 109	Couleur: blanc
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Fonctions:

Commande à 2-touches (standard)
 Commande à 1-touche
 Impulsion (sans/avec stop de sécurité)
 Minuterie, temporisation, éclairage de la cage (temporisation de 2-60 min)
 Commande de ventilateur
 Commande de carte d'hôtel
 Commande de détecteur de présence / mouvement
 Commande de contact de fenêtre / porte et poignée de fenêtre
 Fonction comme répéteur (repeater)
 Chaque fonction a différents paramètres (temps/affectation des touches)

Domaine d'applications:

Récepteur radio mobile avec prise T13 intégrée
 Contrôle des lampadaires, etc. et des consommateurs de toute nature
 Commande par tous les émetteurs radio ALADIN
 Utilisation comme répéteur (repeater) mobile pour la mise à niveau



Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean		
Autoconsommation:	< 0.5 W		
Types de charges:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lampes à incandescence: 2500 W ■ Lampes halogènes HT: 1200 W ■ Ballast électronique: max. 3 pcs 		
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V		
Température ambiante:	0° à +40° C		
Type de protection:	IP20		
Production:	CH, EU		
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean récepteur ENC ■ EnOcean récepteur AMD ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX-passerelle ■ Système d'occupation ■ Commutation fiable 		
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. 		
Certification:	KEMA/KEUR, CE		
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60884 ■ EN 61058 		
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L	L	H
	65	135	38 (75 avec prise)
Installation:	Dans prise T13		

Documents de produits:

Livraison:

1 x Prise intermédiaire

Notice en Fr / De