

## Récepteur ALADIN thermostat / 1 canal / 230 V / ENC

### Commande de chauffage et régulation de température

Récepteur encastré pour la commande et la régulation du système de chauffage. Reçoit les valeurs du thermostat radio ALADIN (sonde d'ambiance) et des contacts de fenêtre / poignées de fenêtre ALADIN. Un thermostat maximum et jusqu'à 10 contacts de fenêtre / poignées de fenêtre peuvent être appairer. Idéal pour les rénovations.

No d'article:	E-No:	Couleur:
300682	304 162 009	verte

#### Fonctions:

- Chauffage avec sortie à 2 points
- Réglage du point de consigne local au thermostat
- Commande de contact de fenêtre, porte et poignée de fenêtre
- Paramètres ajustables: point de consigne de base, fonctionnement inverse

#### Domaine d'applications:

- Le chauffage de chambre isolée
- Commande d'électrovanne



#### Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	0.7 W
Types de charges:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Charge ohmique/résistive: 2500 W</li> </ul>
Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tension ~ 230V</li> </ul>
Température ambiante:	-20° à +40° C
Type de protection:	IP20
Production:	CH, EU
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commande de chauffage</li> </ul>
Certification:	KEMA/KEUR, CE
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L      L      H 52    51    26
Installation:	ENC - encastrée

#### Livraison:

- 1 x récepteur ENC
- Notice en F/A