ALADIN Mini détecteur de mouvement

Mobile, alimenté par batterie

Pour la détection mobile de mouvements avec le plus petit appareil sans câblage. Dans les couloirs, les postes de travail, la technologie, etc. Lorsqu'un mouvement est détecté, un signal de mise en marche est envoyé par radio. Cela permet aux consommateurs d'allumer sans fil par un récepteur. Si aucun mouvement n'est plus détecté, un signal d'arrêt est envoyé après environ 6s. Selon le réglage du récepteur, il commute immédiatement (fonction d'impulsion) ou après le temps de suivi réglé (fonction de temporisation).



No d'article:	E-No:	Couleur:
300727	205 400 059	blanc

Fonctions:

- Envoie le signal ON lorsque le mouvement est détecté et aussi longtemps que le mouvement est détecté
- Envoi d'un signal OFF lorsque plus aucun mouvement n'est détecté
- Détection: environ 5 m / angle d'environ 100°.

Domaine d'applications:

- Vivre
- Commerce
- Contrôle des portes et des machines
- Commande des sonettes

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Puissance d'émission:	10 mW
Température ambiante:	-20° à +40° C
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3
Sicherheitskleinspannung:	Ja
Production:	CH, DE
Intégration avec/dans:	■ EnOcean récepteur ENC ■ EnOcean récepteur AMD ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX- / BACnet- / Modbus-passerelle
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div.
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L** **L** **H** 20 100 27
Installation:	Collage
Installation en combinaison multiple:	Non

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x Détecteur de mouvement
- 1 x pile 1,5 AA
- Notice en Fr / De

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch