# Récepteur ALADIN multi / 1 canal / 230V / ENC

### Commutation radio et station secondaire (bouton-poussoir câblé)

ALADIN Multi-récepteur pour la commutation de lampes et autres consommateurs électriques en tenant compte de diverses fonctions. Apairage facile de tous les émetteurs ALADIN (poussoirs / télécommandes etc.). Idéal pour les rénovations, la modernisation de bâtiments résidentiels. Le récepteur a été spécialement conçu pour être utilisé avec des LED. Idéal pour la mise en place de points de commutation supplémentaires avec des boutons-poussoirs câblés.

No d'article:	E-No:	Couleur:
300816	305 752 909	verte

Fonctions:	
Commande à 2-touches (standard)	
Commande à 1-touche	
Impulsion (sans/avec stop de securité)	
Impulsion (sans/avec fonction inversée)	
Minuterie (temporisation de 2-120 min)	
Commande de carte d'hôtel	
Station secondaire: minuterie possible	
Chaque fonction a différents paramètres (temps/affectation des touches)	

## Domaine d'applications:

Pour l'extension d'installations existantes (câblées) avec des poussoirs radio ALADIN

Pour les rénovations avec des circuits différents (extension avec des poussoirs radio)

Pour les bâtiments dont les LED posent problèmes (pics d'allumage plus élevés)

Petite dimension / installation dans un boîtier réduit



#### Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean			
Autoconsommation:	< 0.5	W		
Types de charges:	<ul> <li>Lampes à incandescence: 2000 W</li> <li>Lampes halogènes HT: 1000 W</li> <li>Charge du moteur: 600 VA</li> <li>Ballast électronique: max. 5 pcs</li> </ul>			
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V			
Température ambiante:	0° à +40° C			
Protection par fusibles:	max. 13A			
Type de protection:	IP20			
Production:	CH, DE			
Intégration avec/dans:	<ul><li>Récepteur ENC</li><li>Commutation fiable</li></ul>			
Contrôle/Utilisation:	<ul><li>Commande d'éclairage</li><li>Commande et commutations div.</li></ul>			
Certification:	KEMA	/KEUR, C	CE	
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669			
Dimensions en mm (LxLxH/P):	<b>L</b> 38	<b>L</b> 47	<b>H</b> 24	
Installation:		encastr		

#### Livraison:

1 x récepteur ENC Notice en Fr / De

