

ALADIN EnOcean Modbus IP Gateway

40 K nale

La passerelle sert d'interface bidirectionnelle entre les  metteurs/capteurs ou r cepteurs  quip s de la technologie EnOcean et les appareils  quip s de Modbus. L'appareil peut transmettre des commandes et des valeurs mesur es par les capteurs radio EnOcean au Modbus. Il permet  galement de commander des actionneurs radio EnOcean via Modbus. Id al pour toutes les applications Modbus dans lesquelles des boutons-poussoirs radio autonomes, des d tecteurs de pr sence radio, des thermostats radio, etc. sont n cessaires de mani re simple et sans c blage. Ou encore pour commander des r cepteurs EnOcean (avec alimentation 230 V/24 V/12 V) via Modbus dans le cadre de r novations/extensions. L'appareil offre ainsi une libert  maximale en mati re de planification et d'installation dans les b timents  quip s de Modbus.

No d'article:	E-No:	Couleur:
300830	205 830 469	blanc

Fonctions:

- Commutation / Variation / Commande / Sc nes
- Commande des stores
- D tecteur de pr sence / Contact de fen tre / Carte d'h tel
- Temp rature / Valeur lumineuse / Humidit  / Gaz
- Capteurs environnementaux
- Vannes de chauffage
- Entr es num riques
- R gulation/Logique
- Minuterie
- Commande d' clairage
- Commutation par impulsion (bascule)
- 40 canaux max.
- Fonctionnement bidirectionnel ( metteur et r cepteur)

Domaine d'applications:

- Dans les b timents  quip s de Modbus
- Plus grande flexibilit  dans la planification et l'installation des  metteurs et des capteurs
-  conomies gr ce   la r duction des co ts de c blage
- Modernisation tr s simple

Caracteristiques techniques:

Fr�quence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean						
Alimentation �lectrique:	24 V DC						
Temp�rature ambiante:	+5� � +40� C						
Type de protection:	IP20						
Sicherheitskleinspannung:	Ja						
Int�gration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean capteur Multi ■ EnOcean thermostat radio ■ EnOcean poussoir radio ■ EnOcean r�cepteur ENC ■ EnOcean r�cepteur AMD ■ EnOcean DALI-Controller 						
Contr�le/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'�clairage ■ Commande de store / v�nitien ■ Commande de chauffage 						
Certification:	CE						
Conformit�:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ RoHS-2011/65/EU (RoHS2) ■ EN 55032 						
Dimensions en mm (LxLxH/P):	<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>L</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>126</td> <td>71</td> <td>25</td> </tr> </table>	L	L	H	126	71	25
L	L	H					
126	71	25					
Installation:	Montage en saillie						

Documents de produits:



Livraison:

- 1 x Modbus-Gateway
- Notice en F / A