

ALADIN Set 2 / Multi-récepteur + poussoir radio

Récepteur avec stat. secondaire 300816 + Poussoir radio 300130

Set composé de: ALADIN Multi-récepteur avec station secondaire, pour la commutation de lampes et autres consommateurs électriques en tenant compte de diverses fonctions. => art.no.: 300816 ALADIN Poussoir radio, simple, blanc. Fonctionne sans câblage et sans batterie en appuyant sur la touche et ne nécessite aucun entretien. Le bouton-poussoir sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz. => art.no: 300130



No d'article: 300981	E-No: 207 982 009	Couleur: blanc
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Fonctions:

Commande à 2-touches (standard)
Commande à 1-touche
Impulsion (sans/avec stop de sécurité)
Impulsion (sans/avec fonction inversée)
Minuterie (temporisation de 2-120 min)
Commande de carte d'hôtel
Station secondaire: minuterie possible
Chaque fonction a différents paramètres (temps/affectation des touches)

Domaine d'applications:

Pour l'extension d'installations existantes (câblées) avec des poussoirs radio ALADIN
Pour les rénovations avec des circuits différents (extension avec des poussoirs radio)
Pour les bâtiments dont les LED posent problèmes (pics d'allumage plus élevés)
Petite dimension / installation dans un boîtier réduit



Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean						
Autoconsommation:	< 0.5 W						
Types de charges:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lampes à incandescence: 2000 W ■ Lampes halogènes HT: 1000 W ■ Charge du moteur: 600 VA ■ Ballast électronique: max. 5 pcs 						
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V						
Température ambiante:	0° à +40° C						
Protection par fusibles:	max. 13A						
Type de protection:	IP20						
Production:	CH, DE						
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean récepteur ENC ■ Commutation fiable 						
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. 						
Certification:	KEMA/KEUR, CE						
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669 						
Dimensions en mm (LxLxH/P):	<table border="1"> <tr><td>L</td><td>L</td><td>H</td></tr> <tr><td>38</td><td>47</td><td>24</td></tr> </table>	L	L	H	38	47	24
L	L	H					
38	47	24					
Installation:	ENC - encastrée						

Documents de produits:

Livraison:

1 x récepteur ENC
1 x poussoir radio / plaque de montage
1 x cadre de recouvrement EDIZIOd
1 x cadre de fixation pour comb. multiple
Feuille à coller spécial
Notice en Fr / De