

Rauchmelder FireHawk

Langzeitbatterie / ca. 10 Jahre



Kleinerer Rauchmelder mit fest integrierter, nicht wechselbarer Langzeitbatterie. Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Ein neues Verfahren überwacht und verbessert intern die Energieversorgung von Lithiumbatterien und sorgt so für eine max. Lebensdauer der Batterie ohne Störungen. Diese Eigenschaften führten dazu, dass in einigen Länder Rauchmelder mit Batterieproblemen von div. Hersteller durch die Feuerwehren mit dem Rauchmelder "FireHawk" ersetzt wurden. Optional ist eine Adapterplatte für die Montagehalterung zum einfachen Austausch von Rauchmelder "FireAngel" erhältlich.

Artikelnummer: 102130
Typ: FHB-10-CH

Einsatzbereich:

Einsatzbereich

In Wohnbereich

Empfehlung: in jeden Raum (ausser Bad)

In Wohnwagen / Camper

Im Gewerbe

Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF

Funktion:

Funktion

Rauchmelder mit TSE-Technologie

Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung

Mit fest eingebauter Lithiumbatterie / 10 Jahre Betriebsdauer

Kein Batteriewechsel notwendig

Wartungs- und Bedienerfreundlich

Einfache Installation

Mit Alarm-Stummschalt-Taste

Lieferumfang:

1 x Rauchmelder

1 Set Schrauben/Dübel

1 x Fixpad

Manual in D

Adapterplatte "FireAngel" optional erhältlich

Technische Daten

Technologie:

Fotoelektronischer Rauchmelder

Messverfahren:

TSE-Technologie

Optisch mit Thermo-Kontrolle

Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung

Farbe:

weiss

Energieversorgung:

Langzeit-Batterie / fest eingebaut

Lithium-Batterie

Batterie 3V

Batterielebensdauer:

ca. 10 Jahre / in beheizten Räumen

Warnton:

Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m

Alarmstummschaltung:

Drücken der Prüftaste

Stummschaltung während 10 min möglich

Statusblinken:

Schwaches Statusblinken ca. alle 60 s

Temperatur-Bereich:

+4° bis +38° C

Prüf- / Stummschalttaste:

Gleiche Taste für beide Funktionen

Selbsttest des Gerätes:

Interner Test alle 60 s

Selbstwartung Batterie:

Neue Technologie verbessert Batteriewerte

Lithiumbatterie / periodische, interne

Batteriewartung durch Elektronik

Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen

Wartungsintervall:

Funktionstest ca. alle 4 Monate

Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich)

Masse: Ø / Höhe in mm:

Ø 87 mm / H 38 mm

Zertifizierung / Norm:

EN 14604:2001/AC:2008

VdS / 0786-CPR-21636

Garantiefrist:

5 Jahre Herstellergarantie

Austauschen gem. Norm:

Austausch nach 10 Jahren

Vorschrift zum Austausch gem. EN 14604

27.01.2022