

CO-Melder / Kohlenmonoxid

Langzeitbatterie / ca. 7 Jahre

Detektiert Kohlenmonoxid (CO). Kohlenmonoxid entsteht im Raum bei unvollständiger Verbrennung, mangelhaftem Abzug über den Kamin. Bei mangelndem Sauerstoff im Raum kann für Personen eine äußerst gefährliche Situation entstehen, denn CO ist geruchslos und unsichtbar. Symptome einer CO-Vergiftung sind starke Kopfschmerzen bis zur Bewusstlosigkeit. Der Melder reagiert bei langsam steigendem, oder bei sofort steigendem CO-Gehalt der Umgebungsluft mit akustischem Alarm.



| | |
|-----------------------|-------------|
| Artikelnummer: | Typ: |
| 102152 | CO7B |

| | |
|---|---|
| Funktion: | Einsatzbereich: |
| CO-Melder mit Figaro-Sensor | In Häusern mit Holzheizung |
| Ansprechschwell-Werte (part per million): | In Kleingewerbe mit Feuerstellen |
| - bei 30 ppm / 120 min | In Gemeinschaftsbackstuben (Brothüsli) |
| - bei 50 ppm / 60 min | In Bauten mit "schlechter" Raumbelüftung |
| - bei 100 ppm / 10 min | Bei Kaminen, bei welchen bei starkem Wind ein Rückstau entstehen kann |
| - bei 300 ppm / > 3 min | |

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|--|
| Technologie: | ■ Gas-Melder mit professionellem Figaro-Sensor |
| Farbe: | weiss |
| Energieversorgung: | ■ Langzeit-Batterie / fest eingebaut |
| Batterielebensdauer: | ■ Ca. 7 Jahre / in beheizten Räumen |
| Warnton: | ■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m |
| Alarmstummschaltung: | ■ Stummschaltung während 10 min möglich |
| Funkübermittlung: | ■ Nicht möglich |
| Wartungsintervall: | ■ Funktionstest ca. alle 4 Monate ■ Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich) |
| Masse in cm (LxB): | L B 10 6,5 (H = 3,0) |
| Befestigung: | ■ Kann auch aufgestellt werden / Ständer-Teil ■ Schrauben / Dübel |
| Zertifizierung / Norm: | ■ EN 50291-1:2010+A1:2012 |
| Garantiefrist: | ■ 3 Jahre Herstellergarantie |

Lieferumfang:

| |
|--|
| 1 x CO-Melder |
| 1 x Sockel zum Aufstellen des Melders Manual in D |