# Gasmelder P100 mit Relais-Ausgang

**Version: 12 V DC / inkl. Stecknetzteil 230 V**

Gasmelder P100 mit Relais-Ausgang mit neuer elektronischer Sensortechnik, welche im professionellen Bereich verwendet wird (z.B. Erdoel-, Gasförderung). Ansprechschwellen: Methan 0.4000 Vol. % / Butan 0.2050 Vol. % / Propan 0.2400 Vol. %, Technische Merkmale: Lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m , zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage, kein Unterhalt erforderlich, kompakte Abmessungen Masse: B 140 x H 125 x T 42 mm Ausstattungsmerkmale: Grüne Betriebsanzeige, gelbe Fehleranzeige, rote Alarmanzeige

| **Artikelnummer:** | **Typ:** |
|---|---|
| 103904 | P100 230V |

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Energieversorgung:** | ■ Netzspannung 230V<br>■ Spannung 12V |
| **Warnton:** | ■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m |
| **Luftfeuchtigkeit:** | ■ max. 95% rel. |
| **Temperatur-Bereich:** | ■ -10° C bis +40°C |
| **Masse in cm (LxB):** | **L B**<br>14 12.5 |
| **Zertifizierung / Norm:** | ■ EN 50194-2:2006+A1:2016<br>■ EN 50194-1:2009 |
| **Austauschen gem. Norm:** | ■ Austauch nach 5 Jahren Betriebszeit |

## Lieferumfang:

| |
|---|
| 1 x Gasmelder P100 |
| 1 x Stecknetzteil 230 V |
| 1 x Manual |
| Montagematerial |

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch