Gasmelder P100 ohne Relais-Ausgang

Version: 12 V DC / inkl. Stecknetzteil 230 V

Gasmelder P100 mit neuer elektronischer Sensortechnik, welche im professionellen Bereich verwendet wird (z.B. Erdoel-, Gasförderung). Ansprechschwellen: Methan 0.4000 Vol. % / Butan 0.2050 Vol. % / Propan 0.2400 Vol. %, Technische Merkmale: Lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m, kein Unterhalt erforderlich, kompakte Abmessungen Masse: B 140 x H 125 x T 42 mm Ausstattungsmerkmale: Grüne Betriebsanzeige, gelbe Fehleranzeige, rote Alarmanzeige

Artikelnummer:	**Typ:**
103906	P100 230V

Technische Daten:

Energieversorgung:	■ Netzspannung 230V ■ Spannung 12V
Warnton:	■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
Luftfeuchtigkeit:	■ max. 95% rel.
Temperatur-Bereich:	■ -10° C bis +40°C
Masse in cm (LxB):	**L** **B** 14 12.5
Zertifizierung / Norm:	■ EN 50194-2:2006+A1:2016 ■ EN 50194-1:2009
Austauschen gem. Norm:	■ Austauch nach 5 Jahren Betriebszeit

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Gasmelder P100
1 x Stecknetzteil 230 V
1 x Manual
Montagematerial

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch