

Rauchmelder FireHawk

Langzeitbatterie / ca. 10 Jahre



Kleinerer Rauchmelder mit fest integrierter, nicht wechselbarer Langzeitbatterie. Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Ein neues Verfahren überwacht und verbessert intern die Energieversorgung von Lithiumbatterien und sorgt so für eine max. Lebensdauer der Batterie ohne Störungen. Diese Eigenschaften führten dazu, dass in einigen Länder Rauchmelder mit Batterieproblemen von div. Hersteller durch die Feuerwehren mit dem Rauchmelder "FireHawk" ersetzt wurden. Optional ist eine Adapterplatte für die Montagehalterung zum einfachen Austausch von Rauchmelder "FireAngel" erhältlich.

Artikelnummer: 102130
Typ: FHB-10-CH
Preis: Fr. 34.00

Einsatzbereich:

In Wohnbereich
 Empfehlung: in jeden Raum (ausser Bad)
 In Wohnwagen / Camper
 Im Gewerbe
 Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF

Funktion:

Rauchmelder mit TSE-Technologie
 Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung
 Mit fest eingebauter Lithiumbatterie / 10 Jahre Betriebsdauer
 Kein Batteriewechsel notwendig
 Wartungs- und Bedienerfreundlich
 Einfache Installation
 Mit Alarm-Stummschalt-Taste

Lieferumfang:

1 x Rauchmelder
 1 Set Schrauben/Dübel
 1 x Fixpad
 Manual in D
 Adapterplatte "FireAngel" optional erhältlich

Technische Daten

Technologie:
 Fotoelektronischer Rauchmelder

Messverfahren:
 TSE-Technologie
 Optisch mit Thermo-Kontrolle
 Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung

Farbe:
 weiss

Energieversorgung:
 Langzeit-Batterie / fest eingebaut
 Lithium-Batterie
 Batterie 3V

Batterielebensdauer:
 ca. 10 Jahre / in beheizten Räumen

Warnton:
 Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m

Alarmstummschaltung:
 Drücken der Prüftaste
 Stummschaltung während 10 min möglich

Statusblinken:
 Schwaches Statusblinken ca. alle 60 s

Temperatur-Bereich:
 +4° bis +38° C

Prüf- / Stummschalttaste:
 Gleiche Taste für beide Funktionen

Selbsttest des Gerätes:
 Interner Test alle 60 s

Selbstwartung Batterie:
 Neue Technologie verbessert Batteriewerte
 Lithiumbatterie / periodische, interne
 Batteriewartung durch Elektronik
 Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen

Wartungsintervall:
 Funktionstest ca. alle 4 Monate
 Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich)

Masse: Ø / Höhe in mm:
 Ø 87 mm / H 38 mm

Zertifizierung / Norm:
 EN 14604:2001/AC:2008
 VdS / 0786-CPR-21636

Garantiefrist:
 5 Jahre Herstellergarantie

Austauschen gem. Norm:
 Austausch nach 10 Jahren
 Vorschrift zum Austausch gem. EN 14604

20.01.2021