

ALADIN Funk-Rauchmelder

Für EnOcean / KNX



Funk-Rauchmelder unidirektional, benötigt keine Verkabelung. Alarmiert lokal akustisch und sendet Signal an Empfänger oder KNX-Gateway. Mit dem Rauchmelder können angeschlossene Geräte via Empfänger automatisch ausgeschaltet werden. In Bauten mit KNX kann der Alarm über Funk ans KNX-Gateway gesendet und anschliessend im Leitsystem verarbeitet werden.

Technische Daten

Frequenz / Funkprotokoll:
868,3 MHz / EnOcean

Sendeleistung:
10 mW

Spannungsversorgung:
9 V Lithium-Batterie

Betriebstemperatur:
0° bis +40° C

Schutzklasse:
IP21 / Schutzklasse 3

Herstellung:
CH, DE

Einbindung mit/in:
UP-Empfänger
REG-Empfänger
KNX-Gateways

Steuerung/Verwendung:
Lichtsteuerung
Div. Steuern und Schalten

Konformität:
REACH-1907/2006
RED-2014/53/EU
RoHS-2015/863/EU (RoHS3)

Masse in mm (LxBxH/T):
95 95 53

Montage:
Schrauben

Einbau in Mehrfachkombination:
nein

Artikelnummer: 300726
E-Nummer: 205 490 059
Farbe: weiss

Einsatzbereich:

Zur lokalen Alarmierung und Ausschalten eines Verbrauchers (zB Kochherd / Waschmaschine etc.)

Zur punktuellen Einbindung via KNX in die Gebäudeautomation zB. in Serverräumen, Villen etc.

Nicht zum Einsatz als BMA-Anlage nach VKF

Funktion:

Alarmiert akustisch mit 85 dB

Sendet bei Alarm Signal an Empfänger / KNX-Gateway

Lieferumfang:

1 x Rauchmelder

Manual in D / E

27.07.2021