

# ALADIN Mini-Bewegungsmelder

Mobil, batteriegespiessen



Zum mobilen Erfassen von Bewegung mit kleinstem Gerät ohne Verkabelung. In Durchgängen, Arbeitsplatz, Technik, etc. Bei Erfassung einer Bewegung wird per Funk ein Einschaltsignal gesendet. Damit können Verbraucher drahtlos über Empfänger einschaltet werden. Wird keine Bewegung mehr erkannt, erfolgt nach ca. 6s ein Ausschaltsignal Je nach Einstellung des Empfängers schaltet dieser sofort (Impuls-Funktion), oder nach der eingestellten Nachlaufzeit (Minuterie-Funktion).

## Technische Daten

**Frequenz / Funkprotokoll:**  
868,3 MHz / EnOcean

**Sendeleistung:**  
10 mW

**Betriebstemperatur:**  
-20° bis +40° C

**Schutzklasse:**  
IP21 / Schutzklasse 3

**Sicherheitskleinspannung:**  
Ja

**Herstellung:**  
CH, DE

**Einbindung mit/in:**  
UP-Empfänger  
REG-Empfänger  
DALI-Controller  
KNX-Gateways

**Steuerung/Verwendung:**  
Lichtsteuerung  
Div. Steuern und Schalten

**Konformität:**  
REACH-1907/2006  
RED-2014/53/EU  
RoHS-2015/863/EU (RoHS3)

**Masse in mm (LxBxH/T):**  
20 100 27

**Montage:**  
Kleben

**Einbau in Mehrfachkombination:**  
nein

**Artikelnummer:** 300727  
**E-Nummer:** 205 400 059  
**Farbe:** weiss

## Einsatzbereich:

Wohnen  
Gewerbe  
Tür- und Maschinensteuerung  
Ansteuerung Klingel

## Funktion:

Sendet Signal EIN beim Erfassen von Bewegung und solange Bewegung erkannt wird  
Sendet Signal AUS wenn keine Bewegung mehr erkannt wird  
Erfassung: ca. 5 m / Winkel ca. 100°

## Lieferumfang:

1 x Mini-Bewegungsmelder  
1 x Langzeit-Batterie 1,5 AA  
Manual in D / F

07.03.2021