

## Détecteur monoxyde de carbone / Radio

Batterie longue durée / env. 7 ans

Detectiert Kohlenmonoxid (CO). Der CO-Melder Das Gerät verfügt über ein integriertes Funkmodul (mit eigener Langzeit-Batterie) und kann mit anderen Rauch-, Hitze und CO-Melder mit Funkschnittstelle verbunden werden. Kohlenmonoxid entsteht im Raum bei unvollständiger Verbrennung, mangelhaftem Abzug über den Kamin. Bei mangelndem Sauerstoff im Raum kann für Personen eine äusserst gefährliche Situation entstehen, denn CO ist geruchslos und unsichtbar. Symptome einer CO-Vergiftung sind starke Kopfschmerzen bis zur Bewusstlosigkeit. Der Melder reagiert bei langsam steigendem, oder bei sofort steigendem CO-Gehalt der Umgebungsluft mit akustischem Alarm.

No Art.:	Typ:
102151	CO7BD10-CHF

**Fonction:**

- CO-Melder mit Figaro-Sensor
- Fixe Langzeitbatterie / kein Batteriewechsel notwendig
- Funkvernetzung auf 868 MHz mit andreen FireHawk Meldern
- Funkmodul verfügt über eigene Langzeitbatterie
- Ansprechschwell-Werte (part per million):
  - bei 30 ppm / 120 min
  - bei 50 ppm / 60 min
  - bei 100 ppm / 10 min
  - bei 300 ppm / > 3 min

**Domaine d'applications:**

- In Häuser mit Holzheizung
- In Kleingewerbe mit Feuerstellen
- In Bauten mit "schlechter" Raumbelüftung
- Bei Kaminen, bei welchen bei starkem Wind ein Rückstau entstehen kann
- Der Melder kann via Funk andere Melder (zB Rauchmelder) im Gebäude alarmieren



**Caractéristiques techniques:**

<b>La technologie:</b>	■ DéTECTEUR de gaz avec capteur professionnel Figaro
<b>La couleur:</b>	blanc
<b>Alimentation d'énergie:</b>	■ Batterie longue durée / installée de façon permanente
<b>Durée de vie des piles:</b>	■ Env. 10 ans / dans des locaux chauffés
<b>Alarme acoustique:</b>	■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m
<b>Alarme muette:</b>	■ Mettez en sourdine possible pendant 10 min
<b>Transmission radio:</b>	■ Possible / fréquence radio 868 MHz
<b>Max. nombre de détecteurs dans le réseau radio:</b>	■ Mise en réseau radio de max. 14 détecteurs (différentes variantes)
<b>Intervalle de maintenance:</b>	■ Test env. tous les 4 mois ■ Nettoyage 1 x par an (dans la zone d'habitation)
<b>Dimensions en mm (LxL):</b>	L L 10 6,5 (H = 3,0)
<b>Montage:</b>	■ Peut également être mis en place ■ Vis et chevilles
<b>Certifications / Normes:</b>	■ EN 50291-1:2010+A1:2012
<b>Période de garantie:</b>	■ Garantie fabricant de 3 ans

**Livraison:**

- 1 x CO-Melder
- 1 x Sockel zum Aufstellen des Melders
- Manual in D