Détecteur de gaz / avec sortie externe

Version: 230 V AC

La concentration de gaz (gaz en bouteille / gaz naturel) est mesurée en permanence par le capteur de gaz de haute qualité. L'appareil est équipé d'un capteur professionnel Figaro. Si la valeur de réponse est dépassée, l'appareil donne une alarme sonore. Si nécessaire, une alarme externe peut être connectée via le contact sans potentiel.



No Art.:	**Typ:**
103900	S/200P-230V

Fonction:

- Détecte en toute sécurité le gaz en bouteille et le gaz naturel
- Deux sorties de commutation pour la connexion de transmetteurs de signaux et de dispositifs externes, ou pour la commande d'un système d'alarme
- Sortie relais, contact inverseur sans potentiel 230V/5A AC
- Emetteur d'alarme sonore 85 dB / 3m
- Seuils de réaction:
- – Méthane 0.4000 Vol. %
- – Butane 0.2050 Vol. %
- – Propane 0.2400 Vol. %

Domaine d’applications:

- Tous les bâtiments avec des conduites de gaz naturel, avec un réservoir de gaz enterré ou avec des bouteilles de gaz
- Pour la ligne d'alimentation de la maison, la chaufferie, la cave, la cuisine, le stockage, etc.
- Détecte en toute fiabilité:
- - Gaz en bouteille: Propane / Butane
- - Gaz naturel (réseau de gaz public), Méthane
- Dès que le détecteur détecte un gaz, une alarme optique et acoustique est déclenchée

Caracteristiques techniques:

La technologie:	■ Détecteur de gaz avec capteur professionnel Figaro
Alimentation d’énergie:	■ Tension de réseau 230V
Alarme acoustique:	■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m
Humidité:	■ max. 95% rel.
Plage de température:	■ -10° C à +40°C
Dimensions en mm (LxL):	**L L** 140 125
Période de garantie:	■ Garantie fabricant de 2 ans

Livraison:

- 1 x Détecteur de gaz avec fiche de type 12
- Vis / chevilles
- Notice en DE / FR / GB

Notice d’installation:

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch