

## Détecteur de gaz / avec sortie externe

Version: 12 V DC

Die Gas-Konzentration (Flaschengas / Erdgas) wird permanent durch den hochwertigen Gas-Sensor gemessen. Das Gerät verfügt über einen professionellen Figaro-Sensor. Bei Bedarf kann eine externe Alarmierung über den potentialfreien Kontakt angeschlossen werden. S/200-P-12 V Betriebsspannung: 12VDC / 130 mA Neue elektronische Sensortechnik, (kein Austauschdatum) Sensortechnik wird im Profi bereich verwendet (Erdoel-, Gasförderung) Ansprechschwellen: - Methan 0.4000 Vol. % - Butan 0.2050 Vol. % - Propan 0.2400 Vol. % Technische Merkmale: - lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m - Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage - 12 V DC Ausgang geschaltet bei Alarm, max. 200 mA - kein Unterhalt Ausstattungsmerkmale: - grüne Betriebsanzeige - gelbe Fehleranzeige - rote Alarmanzeige



<b>No Art.:</b> 103901	<b>Typ:</b> S/200P-12V
---------------------------	---------------------------

### Fonction:

Detektiert sicher Flaschengas und Erdgas  
Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte, oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage  
Mit Relaisausgang 12 V DC / 130 mA  
Lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m  
Ansprechschwellen:  
- Methan 0.4000 Vol. %  
- Butan 0.2050 Vol. %  
- Propan 0.2400 Vol. %

### Domaine d'applications:

Ferienhaus (Alphütte mit Solarstrom)  
Camping / Wohnwagen / Boote

### Caracteristiques techniques:

<b>La technologie:</b>	■ Détecteur de gaz avec capteur professionnel Figaro
<b>Alimentation d'énergie:</b>	■ Tension 12V
<b>Alarme acoustique:</b>	■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m
<b>Humidité:</b>	■ max. 95% rel.
<b>Plage de température:</b>	■ -10° C à +40°C
<b>Dimensions en mm (LxL):</b>	L L 140 125

### Notice d'installation:

### Livraison:

1 x détecteur de gaz  
Notice d'installation en D / F / GB